

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) KNX-RTH-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ Wert nicht verfügbar

☐ QMI.A

☐ QX.54.A

Feller-NR: 4472-B.QX.54.A.SL.61

E-NR: 329 041 100

EAN: 7613175527239

STANDARDdue (SNAPFIX) - KNX-RTH-Taster RGB - Zweifach - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 275 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 275 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 75 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Ja
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster -
Ohne Symbol

Feller-Nr / E-NR

915-4400.QMI.SL.61
378 275 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	STANDARDdue - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Mit BCU - Zweifach - SNAPFIX® Befestigungssystem	4472-B.BAE.L 329 046 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...	901-160.QX.54.A.61 283 031 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 2fach Taster RTH - Ohne Beschriftung - Ohne Abdeckplatte - Frontschei...	920-4472.Q.A.SL.61 388 546 100