

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4701-2-C.FX.39.L.35

**E-NR:** 324 071 010

**EAN:** 7613175033105

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW - Tasto semplice - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:** apparente

**con display:** No

**con sensore IR:** No

**con termostato per ambienti:** No

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 2

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 1

**con campo per dicitura:** Sì

**grado di protezione (IP):** IP20

**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -  
Kit con 10 pezzi - Con LED - crema

918-4700.FMI.L.35  
323 909 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali  
LED supplementari - 1/1 tasto - Con LED -  
Comando a 2 tasti - crema

915-4701-21.FMI.L.35  
378 224 010

## Scheda dati: 4701-2-C.FX.39.L.35



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi  
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 985.FX.39.35  
283 900 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1  
apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35  
283 904 010

### Scomposizione:



| Name / Kategorie                                                                   | Feller-Nr / E-NR        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -<br>Distanza di fissaggio 52 mm - BSE | 4700.BSE<br>303 180 000 |



|                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per<br>1 apparecchio - FX.39 | 912.FX.39<br>283 914 000 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|



|                                                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Coperchio per apparecchi FX - Per 1<br>apparecchio - FX - crema | 901.FX.39.35<br>283 904 010 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|



|                                                                                                                            |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali<br>LED supplementari - 1/1 tasto - Con LED -<br>Comando a 2 tasti - crema | 915-4701-21.FMI.L.35<br>378 224 010 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|



|                                                              |                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Con LED - Senza tasto - 1-8 funzioni -<br>Componente - crema | 900-4708-C.FMI.L.35<br>324 410 010 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|