

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv KNX-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 4703-2-C.G.A.35

E-NR: 329 146 010

EAN: 7613175044415

EDIZIO.liv - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV -
Grundbedarf max. 250 mW -

KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure
Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu
acht möglichen Tastenbelegungen - Mit
Temperaturfühler - SNAPFIX® Befestigungssystem -
Ohne LED - Dreifach-Taste - 2-Tastenbedienung -
Einbautiefe 22 mm - G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart: sonstige

Mit Display: Nein

Mit Infrarot-Sensor: Nein

Mit Raumthermostat: Nein

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 6

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 3

Mit Beschriftungsfeld: Ja

Schutzart (IP): IP20

Mit LED-Anzeige: Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4702-22.GMI.35
Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 388 100 010
1/2 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedien...



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4704-24.GMI.35
1/4 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - 388 112 010
crema



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.35
- Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema 329 910 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX® Befestigungssystem	4700.BAE 329 966 790
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4704-24.GMI.35 388 112 010
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4704-24.GMI.35 388 112 010
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedien...	915-4702-22.GMI.35 388 100 010
	EDIZIO.liv - Ohne LED - Ohne Tasten - 1-8fach - SNAPFIX® Befestigungssystem - crema	900-4708-C.GMI.A.35 329 940 010