

## EDIZIO.liv

## EDIZIO.liv Pousoir KNX RGB

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



## couleur:

■ crema

■ umbra

■ noir

■ blanc

■ gris clair

■ gris foncé

## Assortiment:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A

Feller-NR: 4706-1-C.GX.54.A.56

E-NR: 329 201 090

EAN: 7613175046075

EDIZIO.liv - Pousoir KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Système de fixation SNAPFIX® - Sans LED - Touche sextuple - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: encastré

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 6

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 3

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Non

## Accessoires:


## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED - Commande à 2 touches - umbra

915-4704-12.GMI.56  
388 104 090



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Commande à 2 touches - umbra

915-4708-14.GMI.56  
388 116 090




EDIZIO.liv - Module latéral - Pour KNX et UNI - Set avec 10 pièces - Sans LED - umbra

918-4700.GMI.56  
329 910 090

## Fiche technique: 4706-1-C.GX.54.A.56

### Décomposition:

|                                                                                    | Name / Kategorie                                                                                                                   | Feller-Nr / E-NR                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -<br>Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -<br>Système de fixation SNAPFIX® - Composant | 912.X.54.EA<br>283 000 110         |
|    | Support de montage pour poussoirs KNX -<br>Système de fixation SNAPFIX®                                                            | 4700.BAE<br>329 966 790            |
|    | EDIZIO.liv - Sans LED - Sans touches - 1-8<br>fonctions - Système de fixation SNAPFIX® -<br>umbra                                  | 900-4708-C.GMI.A.56<br>329 940 090 |
|    | EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et<br>poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED -<br>Commande à 2 touches - umbra               | 915-4708-14.GMI.56<br>388 116 090  |
|  | EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et<br>poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED -<br>Commande à 2 touches - umbra               | 915-4708-14.GMI.56<br>388 116 090  |
|  | EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et<br>poussoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED -<br>Commande à 2 touches - umbra               | 915-4704-12.GMI.56<br>388 104 090  |
|  | EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - umbra                                                                                       | 901.GX.54.A.56<br>283 200 090      |