

EDIZIO due colore

Sensore rotativo KNX



colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 4730-A.FMI.61

E-NR: 325 900 000

EAN: 7613175564869

Sensore rotativo KNX - 21-30 V DC SELV - Assorbimento di corrente mass. 12,5 mA - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, tapparelle, valutatore, Temperatura, scena, ecc. - Generatore di segnali acustici (ad es. per messaggi di stato, di attivazione o di allarme, suoneria o segnale acustico) - Funzione di allarme, a scelta con conferma premendo - Interfaccia a pulsanti integrata: Tre ingressi binari per contatti a potenziale zero (ca. 20 V max 5 m) - Funzioni di bloccaggio separate per manopola di regolazione e interfaccia a pulsante - Profondità 29 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

modo di montaggio: incastrato

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - bianco

920-40000.F.61

378 340 000



Set di copertura - Per variatore rotativo - Con telaio di copertura - Per variatori non illuminato - FMI - bianco

920-40000.FMI.61

378 342 000

Scheda dati: 4730-A.FMI.61



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con
ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm -
bianco

2911.FMI.61

334 911 000

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Sensore rotativo KNX - 21-30 V DC SELV -

4730-A.BSM

Assorbimento di corrente mass. 12,5 mA -

325 903 790

Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU -
Per...



Set di copertura - Per variatore rotativo - Con
telaio di copertura - Per variatori non illuminato
- FMI - bianco

920-40000.FMI.61

378 342 000