

## STANDARDdue

### KNX-Panel 7"

Mit dem KNX-Panel von Feller lassen sich Wohn- und Zweckgebäude, aber auch grosse E

**Farbe:**
 schwarz

 weiss

**Bauart:**
 QMI

**Feller-NR:** 4791-A.QMI.61

**E-NR:** 303 020 000

**EAN:** 7613175406848

KNX-Panel 7" - Anzeige und Bedieneinheit - Anschlüsse rückseitig: 1x KNX, 2x USB, 1x Ethernet, 4x I/O - Das KNX-Panel wird mittels ConfigTool parametrierbar und mit der ETS programmiert - Mit oder ohne Raumstruktur parametrierbar - Für Funktionen: Schalten, Dimmen, Dimmen mit RGB-Farbwert, Jalousien, Rolladen, Szenen, Wert\*, Zwangsführung\*, Raumthermostat, Status (Fenster, Türen, Bewegung etc.), Zeitschaltuhr mit Astrofunktion\*, Anwesenheitssimulation\*, Smart-Taste\* - Verschiedene Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten - Unterstützung von max. 1000 Kommunikationsobjekten - Konfiguration mit ETS5.7 oder höher - Externe Spannungsversorgung 12-32 V DC oder alternativ: Power-over-Ethernet - Leistungsaufnahme: < 9 W - Passt zu AGRO-Dose 9926.90 (E Nr.372 117 129) - Quer- oder hochformatiger Einbau - Darf nicht horizontal installiert werden - QMI - weiss - IP20 - 137 x 197 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Bedienelement mit Rahmen
<b>Farbe:</b>	weiss
<b>Ausführung:</b>	Bedientableau
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Touchfunktion:</b>	Ja
<b>Weitere Schnittstellen:</b>	USB
<b>Bussystem KNX-Funk:</b>	Nein
<b>Mit Busankopplung:</b>	Ja
<b>Bezeichnungsfeld:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Andere Bussysteme:</b>	ohne
<b>RAL-Nummer (ähnlich):</b>	9010
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Funk bidirektional:</b>	Nein
<b>Bussystem KNX:</b>	Ja

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

KNX-Panel 7" - Anzeige und Bedieneinheit -  
137 x 197 mm

**Feller-Nr / E-NR**

4791-A.BSM  
313 024 790



Abdeckrahmen - STANDARDdue - Für 920-4791.QMI.61  
KNX-Touch-Panel 7" - 208 x 148 mm - 334 828 000  
Horizontale oder vertikale Montage - 3 x 2, 2 x 3  
- weiss