

Scheda dati: 4791-B.BAM

Sistema de fissaggio SNAPFIX®

KNX-Panel 7"

Il sistema di fissaggio in due fasi Feller SNAPFIX® riduce il lavoro di progettazione, ordinaz

colore:

 incolore

Esecuzione:

 BAM



Feller-NR: 4791-B.BAM

E-NR: 329 563 790

EAN: 7613175054544

KNX-Panel 7" - Indicazione e unità di servizio - KNX Data Secure - Collegamenti sul retro: 1x KNX, 2x USB, 1x Ethernet, 4x I/O - Il KNX-Panel è parametrizzato tramite ConfigTool e programmato con l'ETS - Parametrizzabile con o senza struttura di stanze - Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, variazione luminosità colore RGB, tapparelle, avvolgibili, scene, valore*, guida forzata*, termostato locali, stato (finestre, porte, movimento ecc.), interruttore orario con funzione astronomica, simulazione di presenza*,tasto smart* - Diverse utenze con diritti di accesso diversi - Supporto di max 1000 oggetti di comunicazione - Configurazione con ETS5.7 o superiore - Alimentazione di tensione esterna 12-32 V DC o in alternativa: Power-over-Ethernet - Potenza assorbita: < 9 W - Adatto per scatola AGRO 9926.90 (E-No. 372 117 129) - Montaggio orizzontale o verticale - Non deve essere installato orizzontalmente - BAM - incolore - IP20 - 137 x 197 mm

modo di montaggio:

incastrato

composizione:

elemento di comando

versione:

quadro di comando

qualità del materiale:

materiale termoplastico

funzione tattile:

Sì

materiale:

materiale sintetico

grado di protezione (IP):

IP20

sistema bus EIB/KNX:

Sì