

Datenblatt: 4791-B.QMI.61

STANDARDdue

KNX-Panel 7"

Das neue KNX-Panel 7" verfügt, wie bereits unsere KNX-Aktoren, über die KNX Data Secu



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI

Feller-NR: 4791-B.QMI.61 **E-NR**: 313 030 100 **EAN**: 7613175054797

KNX-Panel 7" - Anzeige und Bedieneinheit - KNX Data Secure - Anschlüsse rückseitig: 1x KNX, 2x USB, 1x Ethernet, 4x I/O - Das KNX-Panel wird mittels ConfigTool parametriert und mit der ETS programmiert -Mit oder ohne Raumstrukter parametrierbar - Für Funktionen: Schalten, Dimmen, Dimmen mit RGB-Farbwert, Jalousien, Rolladen, Szenen, Wert*, Zwangsführung*, Raumthermostat, Status (Fenster, Türen, Bewegung etc.), Zeitschaltuhr mit Astrofunktion*, Anwesenheitssimulation*, Smart-Taste* - Verschiedene Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten -Unterstützung von max. 1000 Kommunikationsobjekten - Konfiguration mit ETS5.7 oder höher - Externe Spannungsversorgung 12-32 V DC oder alternativ: Power-over-Ethernet - Leistungsaufnahme: < 9 W -Passt zu AGRO-Dose 9926.90 (E Nr.372 117 129) -Quer- oder hochformatiger Einbau - Darf nicht horizontal installiert werden - QMI - weiss - IP20 - 137 x 197 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Bedienelement mit Rahmen
Ausführung:	Bedientableau
Werkstoffgüte:	Duroplast
Touchfunktion:	Ja
Werkstoff:	Kunststoff
Schutzart (IP):	IP20
Russystem KNX:	.la

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

by Schneider Electric

Datenblatt: 4791-B.QMI.61



Datenblatt: 4791-B.QMI.61

KNX-Panel 7" - Anzeige und Bedieneinheit - KNX Data Secure - 137 x 197 mm

by Schneider Electric

Datenblatt: 4791-B.QMI.61

4791-B.BSM 313 033 790



Datenblatt: 4791-B.QMI.61

6	Abdeckrahmen - STANDARDdue - Für	920-4791.QMI.61
	KNX-Touch-Panel 7" - 208 x 148 mm -	334 828 000
	Horizontale oder vertikale Montage - 3 x 2, 2 x 3	
	- weiss	