

SNAPFIX® Befestigungssystem

Bewegungsmelder piriOS 180 R eco Relais 1-Kanal

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund


Farbe:

☐ farbneutral

Bauart:

 BAE

 BAM



Feller-NR: 54180.R.BAM.L

E-NR: 545 213 790

EAN: 7613175471914

Bewegungsmelder piriOS 180 R eco - Relais 1-Kanal -
 10 A, 230 V AC - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und
 Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion -
 Tastereingang für externe Taster oder
 Bereichserweiterung - Orientierungslicht gelb, weiss,
 rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar -
 Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m -
 SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 35 mm -
 BAM - IP20 - 77 x 77 mm

Nennspannung: 230 V

Montageart: Unterputz

Geeignet für gewickelten Niedervolttrafo: Ja

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Max. Schaltleistung: 2300 W

Mit N-Leiter: Ja

Geeignet für 230 V Glühlampe/Halogenlampe: Ja

Geeignet für elektronischen Niedervolttrafo: Ja

Geeignet für Leuchtstofflampe/Energiesparlampe: Ja

Geeignet für Treppenlichtzeitschalter: Nein

Eingang für Nebenstelle: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Reduktions-Set für Bewegungsmelder

Feller-Nr / E-NR

54180.SET

535 090 000

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Relais	54180.R.BAE.L
	1-Kanal - SNAPFIX® Befestigungssystem - BAE	545 216 790
	Befestigungsplatte - SNAPFIX®	2711-EA
	Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm	376 000 110