

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Rivelatore di movimento pirois 180 R eco Relais 1 canale
EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 54180.R.QMI.A.L.61

E-NR: 545 210 100

EAN: 7613175471952

STANDARDdue (SNAPFIX) - Rivelatore di movimento pirois 180 R eco - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Mass. 2300 W - Soglia di luminosità e temporizzazione regolabili - Funzione a impulso - Entrata pulsante per pulsanti esterni o estensione del campo - Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu - Angolo di rilevamento 180°, riducibile - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 8 m - Sporgenza dalla parete 11 mm - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - QMI.A - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

modo di montaggio:	incastrato
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	Duroplast
max. portata frontale:	8 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	0 - 180 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	1.1 m
max. potenza di interruzione:	2300 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	3 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Scheda dati: 54180.R.QMI.A.L.61

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Kit di riduzione per rivelatore di movimento	54180.SET
	535 090 000

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Rivelatore di movimento pirois 180 R eco -	54180.R.BAM.L
Relais 1 canale - Sistema de fissaggio	545 213 790
SNAPFIX® - BAM	

