

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rivelatore di movimento piriOS 180 R eco plus Rivelatore di movimento con pulsante
EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| ☐ crema | ☐ umbra | ☐ nero |
| ☐ bianco | ☐ grigio chiaro | ☐ grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ☐ GMI.A | ☐ G.A | ☐ GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 54180.RT.G.A.L.60

E-NR: 545 226 050

EAN: 7613175550077

EDIZIO.liv - Rivelatore di movimento piriOS 180 R eco plus - Rivelatore di movimento con pulsante - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Funzione del pulsante: ON/OFF, ON continuo / OFF continuo - Mass. 2300 W - Soglia di luminosità e temporizzazione regolabili - Funzione a impulso - Entrata pulsante per pulsanti esterni o estensione del campo - Modalità automatica o semi-automatica - Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu - Angolo di rilevamento 180°, riducibile - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 8 m - Sporgenza dalla parete 14 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 33 mm - G.A - nero - IP20 - 60 x 60 mm

modo di montaggio:	incastrato
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	8 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	0 - 180 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	1.1 m
max. potenza di interruzione:	2300 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	3 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Scheda dati: 54180.RT.G.A.L.60

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Kit di riduzione per rivelatore di movimento	54180.SET
	535 090 000

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Rivelatore di movimento piro 180 R eco plus -	54180.RT.BAE.L
Rivelatore di movimento con pulsante - Relais 1	545 226 790
canale - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...	



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di	920-54180.T.G.A.L.60
movimento piro 180 R eco plus - Senza telaio	388 186 050
di copertura - <Farbe>	