

Scheda dati: 54180.RT.GMI.A.L.65
EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rivelatore di movimento pirois 180 R eco plus Rivelatore di movimento con pulsante
 EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C


colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 54180.RT.GMI.A.L.65

E-NR: 545 220 030

EAN: 7613175551838

EDIZIO.liv - Rivelatore di movimento pirois 180 R eco plus - Rivelatore di movimento con pulsante - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Funzione del pulsante: ON/OFF, ON continuo / OFF continuo - Mass. 2300 W - Soglia di luminosità e temporizzazione regolabili - Funzione a impulso - Entrata pulsante per pulsanti esterni o estensione del campo - Modalità automatica o semi-automatica - Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu - Angolo di rilevamento 180°, riducibile - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 8 m - Sporgenza dalla parete 14 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 33 mm - GMI.A - grigio chiaro - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)



modo di montaggio:	incastrato
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	8 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	0 - 180 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	1.1 m
max. potenza di interruzione:	2300 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	3 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Scheda dati: 54180.RT.GMI.A.L.65

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Kit di riduzione per rivelatore di movimento	54180.SET 535 090 000

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Rivelatore di movimento pirios 180 R eco plus - Rivelatore di movimento con pulsante - Relais 1 canale - Sistema de fissaggio SNAPFIX@ ...	54180.RT.BAM.L 545 223 790
	EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 R eco plus - Con telaio di copertura - <Farbe>	920-54180.T.GMI.A.L.65 388 187 030