

STANDARDdue

Bewegungsmelder pirus 180 R eco plus Bewegungsmelder mit Taster Relais 1-Kanal



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☐ Q

☐ QMI

☒ QX.54

Feller-NR: 54180.RT.QX.54.L.61

E-NR: 535 226 000

EAN: 7613175326436

Bewegungsmelder pirus 180 R eco plus -
Bewegungsmelder mit Taster - Relais 1-Kanal - 10 A,
230 V AC - Tasterfunktion: Ein/Aus, Dauer Ein / Dauer
Aus - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle und
Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion -
Tastereingang für externe Taster oder
Bereichserweiterung - Automatik- oder
Halbautomatikmodus - Orientierungslicht gelb, weiss,
rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar -
Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m -
Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Anbauhöhe
61 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Max. Reichweite frontal:	8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	0 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	2300 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	3 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	-
Schutzart (IP):	IP20

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Reduktions-Set für Bewegungsmelder	54180.SET
	535 090 000

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
	Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000
	Bewegungsmelder pirios 180 R eco plus -	54180.RT.BSE.L
	Bewegungsmelder mit Taster - Relais 1-Kanal - BSE	535 624 790
	Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) - weiss	901-160.QX.54.61 283 011 200