

Umido robusto getto d'alluminio

Pulsante girevole



colore:

 alluminio

Esecuzione:

 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 CGV

Feller-NR: 7411-19.AG.CO.09

E-NR: 247 717 090

EAN: 7611386310695

Pulsante girevole - Con manopola girevole - 16 A,
240/400 V AC - Con richiamo bilaterale - Con morsetti a
vite - Invertitore - 1 L - DI 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links>
2 - IP54

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

versione: tasto invertitore

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP IP54

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 0

con illuminazione: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi
normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione:
Set à 4 viti

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per
coperchi normali - Per GUP, AG und GV -
Dotazione: Set à 4 viti

934-PH3.M3,5.X.16
160 212 081

Scheda dati: 7411-19.AG.CO.09



Cornice intermedia - AG - alluminio

922-21.AG.09

284 106 990



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con viti e
guarnizione

921-43.AG.09

360 909 100



Disco di identificazione - Per interruttore rotativo
con manopola - Senza iscrizione - GUP, AGB,
GV

908-7400.G.001

377 780 000