

Umido robusto getto d'alluminio

Interruttore rotativo

**colore:** alluminio**Esecuzione:** GUP GV Aluminiumguss AP nass CGV**Feller-NR:** 7411-2.AG.CO.010.09**E-NR:** 247 121 490**EAN:** 7611386338705

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A,
240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max:
200 W - Commutatore - 2/1 L - DI 0 - Manuel - 0 -
Automatique - IP54

tensione nominale: 400 V**modo di montaggio:** apparente**composizione:** elemento base con alloggiamento completo**tipo di comando:** manopola rotativa**senza alogeni:** Sì**tipo di collegamento:** morsetto a vite**illuminazione:** no**protezione della superficie:** non trattato**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** alluminio**adatto per grado di protezione (IP):** IP54**materiale:** metallo**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**tipo di circuito:** altri**numero di bascule di azionamento:** 0**interruttore a tasto:** No**resistenza agli urti:** -**Accessorio:****Name / Kategorie**

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi
normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione:
Set à 4 viti

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16
coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081
Dotazione: Set à 4 viti