

Standard

Interruttore rotativo



colore:

nero

bianco

Esecuzione:

P

Feller-NR: 7411-2.P.SS.OZ.61

E-NR: 347 221 700

EAN: 7611386246321

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Commutatore - 2/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Profondità 50 mm - P - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando: altri

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - 0 - 2 - Senza placca di copertura - P - bianc...

920-7400.P.003.SS.61
377 937 100

Scheda dati: 7411-2.P.SS.OZ.61



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza,
senza cilindro - Con morsetti a vite - Disco 7411-2.BSE.SS.OZ
frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm -... 347 321 400



Set di copertura - Per pulsante rotativo con 920-7400.P.003.SS.61
chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - 0 - 2 - 377 937 100
Senza placca di copertura - P - bianc...