

Umido robusto getto d'alluminio

Pulsante girevole



colore:

 alluminio

Esecuzione:

 GUP

 GUPU

 GV

 GVU

 Aluminiumguss AP nass

 CGV

 Aluminiumguss AP feucht

 AGUB

Feller-NR: 7411-20.AG.CO.SS.OZ.09

E-NR: 247 720 790

EAN: 7611386315584

Pulsante girevole - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo bilaterale - Con morsetti a vite - Apertura-chiusura - 1 L - DI 0 <Pfeil rechts> <Pfeil links> 1 - IP54

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

versione: tasto invertitore

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP IP54

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 0

con illuminazione: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

934-PH3.M3,5.X.16
160 212 081



Set di trasformazione - Set di trasformazione per
interruttore a chiave AG, GUP, GV

931-7400.GV.SS
246 999 990



Cornice intermedia - AG - alluminio

922-21.AG.09
284 106 990



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con viti e
guarnizione

921-43.AG.09
360 909 100



Disco di identificazione - Per pulsante rotativo
con chiusura sicurezza - Senza iscrizione -
GUP.SS, AGB.SS, GV.SS

908-7400.G.SS.001
377 780 100



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ
1007F

963-1007.F.SS.A
189 963 030



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ
1007F

963-1007.F.5000
189 964 030



Set di trasformazione - Set di trasformazione per
interruttore a chiave UP e NAP, NUP

931-7400.UP.SS
247 999 990