

STANDARDdue

Pulsante girevole



colore:

● nero

● bianco

Esecuzione:

● Q

● QMI

Feller-NR: 7411-20.Q.SS.OZ.60

E-NR: 547 086 150

EAN: 7613175281490

Pulsante girevole - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Apertura-chiusura - 1 L - DI 0 <Pfeil rechts> <Pfeil links> 1 - Profondità 49 mm
- Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura centrale

versione: tasto invertitore

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 0

con illuminazione: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007F

Feller-Nr / E-NR

963-1007.F.5000
189 964 030



Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP

931-7400.UP.SS
247 999 990

Scheda dati: 7411-20.Q.SS.OZ.60



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.F.SS.A
1007F 189 963 030



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di 2911.QMI.A.60
copertura STANDARDdue - Con ritaglio 334 070 150
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - nero - ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.219.SS.60
Per pulsante girevole con chiusura sicurezza - 388 349 150
Iscrizione 0 ? ? 1 - Con placca di coper...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.219.SS.60
Per pulsante girevole con chiusura sicurezza - 388 261 150
Iscrizione 0 ? ? 1 - Senza placca di cop...

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Pulsante girevole - Per serrature di sicurezza,
senza cilindro - Con richiamo bilaterale - Con
morsetti a vite - Apertura-chiusura ...

7411-20.BSE.SS.OZ
347 920 400



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.219.SS.60
Per pulsante girevole con chiusura sicurezza - 388 261 150
Iscrizione 0 ? ? 1 - Senza placca di cop...