

Umido robusto getto d'alluminio

Interruttore rotativo



colore:

alluminio

Esecuzione:

GUP

GUPU

GV

GVU

Aluminiumguss AP nass CGV

Aluminiumguss AP feucht

AGUB

Feller-NR: 7411-5.AG.CO.SS.09

E-NR: 247 151 190

EAN: 7611386312903

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Commutatore multiplo - 5/1 L - DI 0 - 1 - 2 - 3 - IP54

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con piastra di copertura piena
tipo di comando:	chiave
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	alluminio
adatto per grado di protezione (IP):	IP54
materiale:	metallo
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:



Name / Kategorie

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083

Scheda dati: 7411-5.AG.CO.SS.09


Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16
 coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081
 Dotazione: Set à 4 viti



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.GV.SS
 interruttore a chiave AG, GUP, GV 246 999 990



Cornice intermedia - AG - alluminio 922-21.AG.09
 284 106 990



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con viti e 921-43.AG.09
 guarnizione 360 909 100



Disco di identificazione - Per pulsante rotativo 908-7400.G.SS.001
 con chiusura sicurezza - Senza iscrizione - 377 780 100
 GUP.SS, AGB.SS, GV.SS



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
 1007FB 189 963 040



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
 1007FB 189 964 050



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
 interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990