

Mouillé robuste fonte d'aluminium

Interrupteur rotatif



couleur:

 aluminium

Assortiment:

 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 AGB

Feller-NR: 7412-2.AG.CO.09

E-NR: 247 122 090

EAN: 7611386314945

Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A,
240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max:
200 W - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Commutateur - 2/2 L - IP54

tension nominale:	400 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bouton rotatif
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à vis
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	aluminium
approprié pour indice de protection (IP):	IP54
matériau:	métal
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	autre
nombre de boutons à bascule:	0
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:



Name / Kategorie

Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour
couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV -
Fourniture: Set à 4 vis

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083

Fiche technique: 7412-2.AG.CO.09



Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16
Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et 160 212 081
GV - Fourniture: Set à 4 vis



Cadre intermédiaire - AG - aluminium 922-21.AG.09
284 106 990



Couvercle avec clapet - Avec vis et joint 921-43.AG.09
360 909 100



Disque indicateur - Pour interrupteur rotatif avec 908-7400.G.001
manette rotative - Sans inscription - GUP, 377 780 000
AGB, GV