

Mouillé robuste fonte d'aluminium

Interrupteur rotatif



couleur:

 aluminium

Assortiment:

 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 AGB

Feller-NR: 7412-2.GUP.09

E-NR: 365 022 690

EAN: 7611386249742

Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A,
240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max:
200 W - Commutateur - 2/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 -
Profondeur 31 mm - GUP - IP54 - 106 x 106 mm

tension nominale:	400 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bouton rotatif
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à vis
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	aluminium
approprié pour indice de protection (IP):	IP54
matériau:	métal
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	autre
nombre de boutons à bascule:	0
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:



Name / Kategorie

Boîtes d'encastrement en matière duroplastique - 2121.GUP.70-90
Pour appareils GUP - incolore

Feller-Nr / E-NR

2121.GUP.70-90
371 215 600

Fiche technique: 7412-2.GUP.09



Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour 934-PH.M3,5.X.16
couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV - 160 214 083
Fourniture: Set à 4 vis



Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16
Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et 160 212 081
GV - Fourniture: Set à 4 vis



Cadre de montage - Convient pour interrupteurs 923-GUP.KN.09
ou poussoir rotatifs et à clé, boîtes de dérivation, 375 411 090
de raccordement et obturateurs - GUP...