

Umido robusto getto d'alluminio

Interruttore rotativo

**colore:**
☒ alluminio
Esecuzione:
☒ GUP

☐ GUPU

☐ GV

☐ GVU

☐ Aluminiumguss AP nass

☐ CGV

☐ Aluminiumguss AP feucht

☐ AGUB
Feller-NR: 7412-2.GV.SS.09**E-NR:** 427 022 690**EAN:** 7611386249773

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Commutatore - 2/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Profondità 68 mm - GV - IP54

tensione nominale: 400 V**modo di montaggio:** incastrato**composizione:** elemento base con alloggiamento completo**tipo di comando:** chiave**senza alogeni:** Sì**tipo di collegamento:** morsetto a vite**illuminazione:** no**protezione della superficie:** non trattato**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** alluminio**adatto per grado di protezione (IP):** IP54**materiale:** metallo**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**tipo di circuito:** altri**numero di bascule di azionamento:** 0**interruttore a tasto:** No**resistenza agli urti:** -**Accessorio:****Name / Kategorie**

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16
coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081
Dotazione: Set à 4 viti



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.GV.SS
interruttore a chiave AG, GUP, GV 246 999 990



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con viti e 921-43.AG.09
guarnizione 360 909 100



Disco di identificazione - Per pulsante rotativo 908-7400.G.SS.001
con chiusura sicurezza - Senza iscrizione - 377 780 100
GUP.SS, AGB.SS, GV.SS



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990