

Standard

Interruttore rotativo



colore:

☒ nero

☐ bianco

Esecuzione:

☒ P

Feller-NR: 7412-2.P.60

E-NR: 347 022 650

EAN: 7611386328256

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A,
240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max:
200 W - Commutatore - 2/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 -
Profondità 44 mm - P - nero - IP20 - Distanza di
fissaggio 52 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione	elemento base con piastra di copertura centrale
tipo di comando:	manopola rotativa
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per interruttore rotativo con
manopola - Iscrizione 0 - 1 - 0 - 2 - Senza
placca di copertura - P - nero

Feller-Nr / E-NR

920-7400.P.003.60
377 937 050

Scheda dati: 7412-2.P.60

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interruttore rotativo - Con manopola girevole -	7412-2.BSE
	Commutatore - 2/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - BSE -	347 122 500
	incolore	
	Set di copertura - Per interruttore rotativo con	920-7400.P.003.60
	manopola - Iscrizione 0 - 1 - 0 - 2 - Senza	377 937 050
	placca di copertura - P - nero	