

Standard

Interruttore rotativo



colore:

☒ nero

☐ bianco

Esecuzione:

☒ P

Feller-NR: 7412-5.P.60

E-NR: 347 052 650

EAN: 7611386328379

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A,
240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max:
200 W - Commutatore multiplo - 5/2 L - DI 0 - 1 - 2 -3 -
Profondità 70 mm - P - nero - IP20 - Distanza di
fissaggio 52 mm

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando: manopola rotativa

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore rotativo con
manopola - Iscrizione 0 - 1 - 2 - 3 - Senza
placca di copertura - P - nero

920-7400.P.012.60
377 939 050

Scheda dati: 7412-5.P.60

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interruttore rotativo - Con manopola girevole -	7412-5.BSE
	Commutatore multiplo - 5/2 L - DI 0 - 1 - 2 -3 -	347 152 500
	BSE - incolore	
	Set di copertura - Per interruttore rotativo con	920-7400.P.012.60
	manopola - Iscrizione 0 - 1 - 2 - 3 - Senza	377 939 050
	placca di copertura - P - nero	