

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore rotativo

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

● nero

Esecuzione:

● Wert nicht verfügbar It

● QMI.A



Feller-NR: 7412.Q.A.SS.OZ.60

E-NR: 218 136 150

EAN: 7613175539799

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore rotativo -
Disinseritore - 0/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Per serrature di
sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con
morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale
60 mm, per ritaglio 58 mm - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - Profondità 49 mm
- Q.A (60) - nero - IP20

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando: altri

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ
1007FB

Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.SS.L
189 963 040



Scheda dati: 7412.Q.A.SS.OZ.60



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Set di trasformazione 931-7400.35.UP.SS
246 999 970

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza,
senza cilindro - Con morsetti a vite - Disco
frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm -...

7412.BAE.SS.OZ
218 136 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.002.SS.60
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 195 150
Iscrizione 0 - 1 - 0 - 1 - Senza placca di...