

Standard

Interruttore rotativo



colore:

☐ nero

☐ bianco

Esecuzione:

☐ P

Feller-NR: 7414.P.61

E-NR: 347 004 600

EAN: 7611386112954

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A,
240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max:
200 W - Disinseritore - 0/4 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 -
Profondità 44 mm - P - bianco - IP20 - Distanza di
fissaggio 52 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione	elemento base con piastra di copertura centrale
tipo di comando:	manopola rotativa
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore rotativo con
manopola - Iscrizione 0 - 1 - 0 - 1 - Senza
placca di copertura - P - bianco

920-7400.P.002.61
377 936 000

Scheda dati: 7414.P.61

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interruttore rotativo - Con manopola girevole -	7414.BSE
	Disinseritore - 0/4 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - BSE - incolore	347 104 500
	Set di copertura - Per interruttore rotativo con manopola - Iscrizione 0 - 1 - 0 - 1 - Senza	920-7400.P.002.61
	placca di copertura - P - bianco	377 936 000