

## EDIZIOdue colore

### Interruttore Non illuminato



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                                |                              |                                |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F     | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 |                              |                                |

**Feller-NR:** 7563.FX.39.57  
**E-NR:** 302 651 890  
**EAN:** 7611386599564

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 44 mm - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

|   |  |
|---|--|
| <b>tensione nominale:</b>                   | 230 V                                    |
| <b>modo di montaggio:</b>                   | apparente                                |
| <b>composizione:</b>                        | elemento base con alloggiamento completo |
| <b>tipo di comando:</b>                     | bascula/tasto                            |
| <b>senza alogeni:</b>                       | Sì                                       |
| <b>tipo di collegamento:</b>                | morsetto a innesto                       |
| <b>illuminazione:</b>                       | no                                       |
| <b>protezione della superficie:</b>         | non trattato                             |
| <b>corrente nominale:</b>                   | 16 A                                     |
| <b>qualità del materiale:</b>               | materiale termoplastico                  |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b> | IP20                                     |
| <b>materiale:</b>                           | materiale sintetico                      |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                   | fissaggio a vite                         |
| <b>tipo di circuito:</b>                    | deviatore                                |
| <b>numero di bascule di azionamento:</b>    | 1  |
| <b>interruttore a tasto:</b>                | Sì                                       |
| <b>resistenza agli urti:</b>                | -  |

#### Accessorio:



| Name / Kategorie   | Feller-Nr / E-NR             |
|--|------------------------------|
| Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di copertura - F - coffee | 920-7560.F.57<br>378 431 890 |

**Scheda dati: 7563.FX.39.57**


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.57  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - coffee 283 900 890



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.57  
 apparecchio - FX - coffee 283 904 890

**Scomposizione:**


| Name / Kategorie   | Feller-Nr / E-NR         |
|--|--------------------------|
| Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39 | 912.FX.39<br>283 914 000 |



Interruttore - Non illuminato - Spento/invertitore 7563.BSE  
 - 3/1 L - BSE - incolore 326 315 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.57  
 apparecchio - FX - coffee 283 904 890



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non 920-7560.F.57  
 illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di 378 431 890  
 copertura - F - coffee