

**STANDARDdue**

## Interruttore Illuminato Con lente frontale

**colore:****Esecuzione:****Feller-NR:** 7563.LS.QX.54.L.60.34**E-NR:** 227 001 150**EAN:** 7613175281049

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Altezza 58 mm - QX.54 - nero - IP20 - 76 x 76 mm

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>tensione nominale:</b>                   | 230 V                                    |
| <b>modo di montaggio:</b>                   | apparente                                |
| <b>composizione:</b>                        | elemento base con alloggiamento completo |
| <b>tipo di comando:</b>                     | bascula/tasto                            |
| <b>senza alogeni:</b>                       | Sì                                       |
| <b>tipo di collegamento:</b>                | morsetto a innesto                       |
| <b>illuminazione:</b>                       | sì                                       |
| <b>protezione della superficie:</b>         | non trattato                             |
| <b>corrente nominale:</b>                   | 16 A                                     |
| <b>qualità del materiale:</b>               | Duroplast                                |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b> | IP20                                     |
| <b>materiale:</b>                           | materiale sintetico                      |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                   | fissaggio a vite                         |
| <b>tipo di circuito:</b>                    | deviatore                                |
| <b>numero di bascule di azionamento:</b>    | 1                                        |
| <b>interruttore a tasto:</b>                | No                                       |
| <b>resistenza agli urti:</b>                | -                                        |

**Accessorio:****Name / Kategorie**

Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante  
- Senza LED

**Feller-Nr / E-NR**

630.BZ  
209 878 000

## Scheda dati: 7563.LS.QX.54.L.60.34



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-756363.Q.A.FL.60  
Per pulsante luce e ventilatore - Con 2 pulsanti 388 382 150  
- Senza placca di copertura - Disco fr...

### Scomposizione:



#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per  
1 apparecchio - FX.54

912.FX.54  
283 915 000



Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore -  
3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione  
d'orientamento - BSE - incolore

7563.LS.BSE.34  
327 335 002



Coperchio per apparecchi QX - Per 1  
apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50  
mm - Senza cornice plastica (da comandare  
separatamente)...

901.QX.54.60  
283 011 150