

STANDARDdue

Interruttore Illuminato Con lente frontale



colore:

nero

bianco

Esecuzione:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 7566.KS.Q.L.60.34

E-NR: 227 126 150

EAN: 7613175281421

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Profondità 26 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione	elemento base con piastra di copertura centrale
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	sì
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	interruttore incrociato
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.60
 Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 374 150
 1 bottone - Senza placca di copertura -...

Scheda dati: 7566.KS.Q.L.60.34


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.QMI.A.60
 Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 377 150
 1 bottone - Con placca di copertura - ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di 2911.QMI.A.60
 copertura STANDARDdue - Con ritaglio 334 070 150
 STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
 SNAPFIX® - nero - ...

Scomposizione:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Interruttore - Illuminato - Permutatore - 6/1 L 7566.KS.BSE.34
 - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione 328 625 002
 d'orientamento o di controllo - BSE - ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.FL.60
 Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 388 375 150
 bottone - Con lente frontale - Senza pla...