

STANDARDdue

Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☐ Q

☒ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 7566.KS.QMI.L.60.34

E-NR: 227 120 150

EAN: 7613175281445

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V
 AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W -
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Kreuz - 6/1 L
 - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder
 Kontrollbeleuchtung - Einbautiefe 26 mm - QMI -
 schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung: 230 V

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Bedienungsart: Wippe/Taste

Halogenfrei: Ja

Anschlussart: Steckklemme

Beleuchtung: ja

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: Kreuzschalter

Anzahl der Betätigungswippen: 1

Tastschalter: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
 Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet -
 Mit 1 Druckknopf - Ohne Abdeckplatte -
 Fronts...

Feller-Nr / E-NR

920-7560.Q.A.60
 388 374 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.QMI.A.60
Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - 388 377 150
Mit 1 Druckknopf - Mit Abdeckplatte - Frontsc...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150
50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
schwarz - 90 x 90...

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Druckschalter - Beleuchtet - Kreuz - 6/1 L -	7566.KS.BSM.34
Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder	328 627 002
Kontrollbeleuchtung - BSM - farbneutral	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.QMI.A.FL.60
Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 388 378 150
Frontlinse - Mit Abdeckplatte - schwarz