

Standard

Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



Farbe:

☐ weiss

Bauart:

☒ X.CO

Feller-NR: 7566.KS.X.CO.48.L.61.34

E-NR: 201 661 430

EAN: 7613175188867

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V
AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Kreuz
- 6/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung - Anbauhöhe 48 mm - X - weiss -
IP20

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	ja
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechselschalter
Anzahl der Betätigungswippen:	1
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Datenblatt: 7566.KS.X.CO.48.L.61.34

