

STANDARDdue

Interruttore Illuminato Con lente frontale



colore:

nero

bianco

Esecuzione:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 7566.LS.Q.L.61.34

E-NR: 227 026 100

EAN: 7613175281865

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Profondità 26 mm - Q - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: incastrato

composizione elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: sì

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: interruttore incrociato

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.61

Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 374 100

1 bottone - Senza placca di copertura -...

Scheda dati: 7566.LS.Q.L.61.34



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di
copertura STANDARDdue - Con ritaglio
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - bianco -...

2911.QMI.A.61

334 070 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura -
Per interruttore e pulsante non illuminato - Con
1 bottone - Con placca di copertura - ...

920-7560.QMI.A.61

388 377 100

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Interruttore - Illuminato - Permutatore - 6/1 L
- Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione
d'orientamento - BSE - incolore

7566.LS.BSE.34

327 625 002



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura -
Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1
bottone - Con lente frontale - Senza pla...

920-7560.Q.A.FL.61

388 375 100