

STANDARDdue

Interruttore Illuminato Con lente frontale

**colore:****Esecuzione:****Feller-NR:** 7566.LS.QX.54.L.60.34**E-NR:** 227 021 150**EAN:** 7613175282183

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Altezza 58 mm - QX.54 - nero - IP20 - 76 x 76 mm

tensione nominale: 230 V**modo di montaggio:** apparente**composizione:** elemento base con alloggiamento completo**tipo di comando:** bascula/tasto**senza alogeni:** Sì**tipo di collegamento:** morsetto a innesto**illuminazione:** sì**protezione della superficie:** non trattato**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** Duroplast**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**tipo di circuito:** interruttore incrociato**numero di bascule di azionamento:** 1**interruttore a tasto:** No**resistenza agli urti:** -**Accessorio:****Name / Kategorie**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura -
Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1
bottoni - Con lente frontale - Senza pla...

Feller-Nr / E-NR

920-7560.Q.A.FL.60
388 375 150

Scheda dati: 7566.LS.QX.54.L.60.34

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Interruttore - Illuminato - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - BSE - incolore	7566.LS.BSE.34 327 625 002
	Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)...	901.QX.54.60 283 011 150