

STANDARDdue

Interruttore Non illuminato



colore:

nero

bianco

Esecuzione:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 7566.QMI.60

E-NR: 226 020 150

EAN: 7613175282268

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Permutatore - 6/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Profondità 26 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogenri: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: interruttore incrociato

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: Sì

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - nero - ...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.60
334 070 150

Scheda dati: 7566.QMI.60

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.QMI.A.60
Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 377 150
1 bottone - Con placca di copertura - ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.60
Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 374 150
1 bottone - Senza placca di copertura - ...

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore - Non illuminato - Permutatore -	7566.BSM
6/1 L - BSM - incolore	326 607 000



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.QMI.A.60
Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 377 150
1 bottone - Con placca di copertura - ...