

NEVO

Pulsante Non illuminato



colore:

☒ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

Esecuzione:

☒ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 7569.AR.NUP.Q.60

E-NR: 360 830 050

EAN: 7613175339825

Pulsante - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - Chiusura-apertura - 2 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Profondità 18 mm - NUP.Q - nero - IP55 - Resistenza agli urti: IK07

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

versione: tasto singolo

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP IP55

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 1

con illuminazione: No

resistenza agli urti: IK07

Accessorio:



Name / Kategorie

Coperchio per interruttore e pulsante - Non illuminato - Con membrana nera - Con viti e membrana - Senza targhetta delle caratterist...

Feller-Nr / E-NR

921-7560.N.Q.60
377 027 450



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q
160 213 000

Scheda dati: 7569.AR.NUP.Q.60



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.60
Con guarnizione in gomma schiumata - nero 374 001 150



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q
coperci normali - Per NAP e NUP - 160 213 010
Dotazione: Set à 4 viti



Coperchio per interruttore e pulsante - Non 921-7560/783.N.Q.60
illuminato - Con membrana nera - Con viti e 377 036 250
membrana - Con targhetta delle caratteristic...



Membrane - nero - Senza lente frontale 925-7560.N.Q.60
377 030 050

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Pulsante - Non illuminato - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - Chiusura-apertura - 2	7569.AR.N.CO.Q.60
L - N.CO.Q - nero	360 833 050



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.60
Con guarnizione in gomma schiumata - nero 374 001 150