

STANDARDdue

Interruttore Illuminato Con lente frontale



colore:

● nero

● bianco

Esecuzione:

● Q

● QMI

● QX.54

Feller-NR: 7569.KS.Q.L.60.34

E-NR: 227 116 150

EAN: 7613175283241

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Spento/invertitore - 3/2 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Profondità 26 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: sì

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: deviatore

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.60

Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 374 150

1 bottone - Senza placca di copertura -...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.QMI.A.60
Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 377 150
1 bottone - Con placca di copertura - ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di 2911.QMI.A.60
copertura STANDARDdue - Con ritaglio 334 070 150
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - nero - ...

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 7569.KS.BSE.34
3/2 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione 328 435 002
d'orientamento o di controllo - B...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.FL.60
Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 388 375 150
bottone - Con lente frontale - Senza pla...