

STANDARDdue

Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☐ Q

☒ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 7569.LS.QMI.L.60.34

E-NR: 227 010 150

EAN: 7613175283845

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V
 AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W -
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
 Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA -
 Orientierungsbeleuchtung - Einbautiefe 26 mm - QMI -
 schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung: 230 V

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Bedienungsart: Wippe/Taste

Halogenfrei: Ja

Anschlussart: Steckklemme

Beleuchtung: ja

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: Wechselschalter

Anzahl der Betätigungswippen: 1

Tastschalter: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
 Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet -
 Mit 1 Druckknopf - Ohne Abdeckplatte -
 Fronts...

Feller-Nr / E-NR

920-7560.Q.A.60
 388 374 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.QMI.A.60
Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - 388 377 150
Mit 1 Druckknopf - Mit Abdeckplatte - Frontsc...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150
50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
schwarz - 90 x 90...

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel -	7569.LS.BSM.34
3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA -	327 437 002
Orientierungsbeleuchtung - BSM - farbneutral	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.QMI.A.FL.60
Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 388 378 150
Frontlinse - Mit Abdeckplatte - schwarz