

## STANDARDdue

### Kleinkombination Unbeleuchtet



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 87063.QX.54.60

**E-NR:** 755 021 150

**EAN:** 7613175271385

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Aus/Wechsel - 3/1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Bemessungsstrom:</b>	10 A
<b>Anzahl der Steckdosen:</b>	1
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Ausführung des Schalters:</b>	Wechselschalter
<b>Ausführung der Steckdose:</b>	Schweizer Norm Typ 13
<b>Montagerichtung:</b>	horizontal
<b>Mit Beleuchtung:</b>	Nein
<b>Nennstrom Steckdose:</b>	10 A

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54

**Feller-Nr / E-NR**

912.FX.54  
283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit 87063.BSE  
Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 655 543 000  
V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -  
Aus/Wec...



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit 901-160.QX.54.60  
Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne 283 011 250  
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -  
schwarz