

EDIZIOdue colore

Prese tipo 15



colore:

 crema arancione coffee nero bianco grigio chiaro grigio scuro

Esecuzione:

 F FMI FX.54

Feller-NR: 8715.FX.54.67

E-NR: 617 301 040

EAN: 7611386789774

Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale: 10 A

tensione nominale: 440 V

modo di montaggio: apparente

versione: norma svizzera tipo 15

senza alogeni: Sì

numero di unità: 1

chiudibile: No

con coperchio a cerniera: No

tipo di collegamento: morsetto a innesto

con protezione dal contatto incrementa No

qualità del materiale: materiale termoplastico

sovratensore: Sì

protezione da corrente di guasto: No

adatto per grado di protezione (IP): IP20

numero di prese commutabili: 0

con illuminazione funzionale: No

con illuminazione di orientamento: No

materiale: materiale sintetico

corrente di guasto nominale: 0 mA

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

resistenza agli urti: IK00

Scheda dati: 8715.FX.54.67
Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set di copertura - Per presa tipo 15 - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro	920-8715.F.67 378 094 040

	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio scuro	985.FX.54.67 283 901 040
--	--	-----------------------------

	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro	901.FX.54.67 283 905 040
--	--	-----------------------------

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000

	Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - BSE - incolore	8715.BSE 636 352 000
--	---	-------------------------

	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro	901.FX.54.67 283 905 040
--	--	-----------------------------

	Set di copertura - Per presa tipo 15 - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro	920-8715.F.67 378 094 040
--	---	------------------------------