

Nass Robust Alu-Guss Steckdose Typ 15



Farbe:

☒ aluminium

Bauart:

- ☒ GUP
 ☒ GUPU
 ☒ GV
 ☒ GVU
 ☒ Aluminiumguss AP nass
 ☒ AGB
 ☒ Aluminiumguss AP feucht
 ☒ AGUB

Feller-NR: 8715.GUPU.09

E-NR: 646 310 790

EAN: 7611386253626

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A,
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen -
Einbautiefe 22 mm - GUPU - aluminium - IP21 - 106 x
106 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	440 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 15
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Aluminium
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Metall
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK02

Zubehör:



Name / Kategorie

Einlasskasten, Duroplast - Für GUP-Apparate - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

2121.GUP.55-75
371 215 300



Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-PH3.M3,5.X.16
160 212 081



Montagerahmen - GUP - aluminium

923-GUP.09
375 410 090