

NEVO

Prese tipo 15

Nota: secondo la norma SN441011, questo articolo ha ora solo il classe di protezione IP21.



colore:

 nero

 bianco

 grigio chiaro

Esecuzione:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

Feller-NR: 8715.NAP.Q.62

E-NR: 646 001 040

EAN: 7613175333564

Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - Altezza 70 mm - NAP.Q - grigio chiaro - IP21 - 87 x 87 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	440 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 15
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK07

Scheda dati: 8715.NAP.Q.62

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso
	Morsetto di raccordo per scatola NAP
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Con guarnizione nera - Ritaglio 53 mm - Con viti e guarnizione - grigio chiaro
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Chiudibile - Con guarnizione nera - Ritaglio 53 mm - Con viti e guarnizione - grigi...
	Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso
	Prese tipo 15 - IP21 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm,...

Scheda dati: 8715.NAP.Q.62

