

STANDARDdue

Piccola combinazione Non illuminato

**colore:**

nero



bianco

Esecuzione:

Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 87163.QX.54.61**E-NR:** 755 101 100**EAN:** 7613175282312

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Spento/invertitore - 3/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 58 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
senza alogeni:	Sì
corrente nominale:	16 A
numero di prese:	1
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
tipo di interruttore:	deviatore
tipo di presa:	norma svizzera tipo 23
direzione di montaggio:	orizzontale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	16 A

Accessorio:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87160.Q.A.61
Con 1 bottone, non illuminata - Senza placca di 388 416 100
copertura - Disco frontale 60 mm, per rit...

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - S...	87163.BSE 659 830 000
	Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 58 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatament...	901-160.QX.54.61 283 011 200