

## Appareils FLF

### Prise SCHUKO

En Suisse, on trouve généralement les prises européennes à contact de protection SCHUKO

**couleur:**

 noir

 blanc

**Assortiment:**

 FLF.6/5



**Feller-NR:** 8719-A.FLF.6/5.60

**E-NR:** 630 018 050

**EAN:** 7613175063416

Prise SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec  
bornes enfichables - Profondeur 38 mm - FLF.6/5 - noir  
- IP20 - 75 x 62,5 mm

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>courant nominal:</b>                               | 16 A                    |
| <b>tension nominale:</b>                              | 230 V                   |
| <b>mode de montage:</b>                               | encastré                |
| <b>sans halogène:</b>                                 | Oui                     |
| <b>nombre d'unités:</b>                               | 1                       |
| <b>verrouillable:</b>                                 | Non                     |
| <b>avec clapet:</b>                                   | Non                     |
| <b>mode de raccordement:</b>                          | borne à fiches          |
| <b>avec protection renforcée contre les contacts:</b> | Non                     |
| <b>qualité du matériau:</b>                           | matière thermoplastique |
| <b>parasurtension:</b>                                | Non                     |
| <b>protection à courant différentiel:</b>             | Non                     |
| <b>approprié pour indice de protection (IP):</b>      | IP20                    |
| <b>nombre de prises commandées:</b>                   | 0                       |
| <b>avec éclairage de fonction:</b>                    | Non                     |
| <b>avec éclairage d'orientation:</b>                  | Non                     |
| <b>matériau:</b>                                      | matière synthétique     |
| <b>courant de défaut assigné:</b>                     | 0 mA                    |
| <b>type de fixation:</b>                              | fixation par griffe     |
| <b>résistance aux chocs:</b>                          | -                       |

**Fiche technique: 8719-A.FLF.6/5.60**

