

NEVO

Presa SCHUKO

Le prese europee SCHUKO si trovano solitamente negli alberghi del nostro Paese e sempre



colore:

nero

bianco

grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 8719-A.NUP.Q.61

E-NR: 630 010 400

EAN: 7613175063683

Preso SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Profondità 38 mm - NUP.Q - bianco - IP21 - 87 x 87 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	incastrato
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementata:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK07

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 8719-A.NUP.Q.61



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi	934-921.N.Q
normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite	160 213 000
per legno	

Scheda dati: 8719-A.NUP.Q.61



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
coperchi normali - Per NAP e NUP -
Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q

160 213 010



Coperchio con coperchio ribaltabile per presa
SCHUKO - Con guarnizione nera - Ritaglio 43
mm - Con viti e guarnizione - bianco

921-8719.N.Q.61

377 028 900



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -
Con guarnizione in gomma schiumata - bianco

923-NUP.Q.A.61

374 001 100



Coperchio con coperchio ribaltabile per presa
SCHUKO - Con guarnizione bianca - Ritaglio
43 mm - Con viti e guarnizione - bianco

921-8719.N.Q.61.61

377 029 100

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -
Con guarnizione in gomma schiumata - bianco

923-NUP.Q.A.61

374 001 100



Presca SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -
Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm,
per ritaglio 60 mm - N.CO.Q - bianco

8719-A.N.CO.Q.61

630 016 400