

Nass Robust Alu-Guss SCHUKO-Steckdose



Farbe:

 aluminium

Bauart:

-  GUP  GUPU  GV
-  GVU  Aluminiumguss AP nass  AGB
-  Aluminiumguss AP feucht
-  AGUB

Feller-NR: 8719.GVU.09

E-NR: 630 036 590

EAN: 7613175328546

SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Einbautiefe 22 mm - GVU - aluminium - IP21 - 75 x 75 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	230 V
Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz:	Nein
Werkstoffgüte:	Aluminium
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP54
Anzahl der Steckdosen schaltba	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Metall
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV -	934-PH.M3,5.X.16
	Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	160 214 083
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV -	934-PH3.M3,5.X.16
	Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	160 212 081
	Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 12 mm - Befestigungsschraube für Einsatz - Für GV -	934-PH.M3,5.X.12
	Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	160 213 083
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 12 mm - Befestigungsschraube für Einsatz - Für GV -	934-PH3.M3,5.X.12
	Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	160 212 080