

EDIZIOdue colore

Prese tipo 25



colore:

 crema	 crema	 crema
 arancione	 arancione	 arancione
 coffee	 coffee	 coffee
 nero	 nero	 nero
 bianco	 bianco	 bianco
 grigio chiaro	 grigio chiaro	 grigio chiaro
 grigio scuro	 grigio scuro	 grigio scuro

Esecuzione:

 BKE	 BKE.53	 BKE.53
 BKE.53		

Feller-NR: 8725.BKE.53.ST.60

E-NR: 666 554 950

EAN: 7613175169897

Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Con scatola ad incasso - Con bloccaggio rotativo - Altezza di montaggio 53 mm - BKE - nero - IP20 - 80 x 115 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	canale da incasso per apparecchi
versione:	norma svizzera tipo 25
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementale:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	Sì
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA

Scheda dati: 8725.BKE.53.ST.60



tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK00

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per presa tipo 25 - Senza
telaio di copertura - F - nero

Feller-Nr / E-NR

920-8725.F.60
378 096 950



Placca di fissaggio - 1 x 1 - Con 1 ritaglio
unitario - 70 x 70 mm

2711.JK
376 164 000

Scheda dati: 8725.BKE.53.ST.60



Telaio di copertura EDIZIO due colore - BKE - 2911.BKE.60
nero 374 915 950



Scatole ad incasso per canaline da davanzale a 2201.BKE.53
scanalature a strappo - Adatto per apparecchi 372 903 510
incassati EDIZIO esecuzione JKE - Per monta...

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Scatole ad incasso per canaline da davanzale a 2201.BKE.53
scanalature a strappo - Adatto per apparecchi 372 903 510
incassati EDIZIO esecuzione JKE - Per monta...



Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 8725.BKE.ST.60
16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a 666 553 950
innesto - BKE - nero