

ELEMENT

ELEMENT Steckdose Typ 25



Farbe:

 aluminium

Bauart:

 GAP.Q.A

Feller-NR: 8725.GAP.A.W.09

E-NR: 643 101 280

EAN: 7613175068541

ELEMENT - Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 88 mm - GAP.Q.A - aluminium - IP55 - 96 x 111 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	440 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Aluminium
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Metall
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK08

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm	922-20.G.Q.A.09 284 021 280
	ELEMENT - Pan-Head-Schraube	934-921/22.G.Q.A 160 002 280
	ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube	934-921/22.PH3.G.Q.A 160 000 280
	Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - farbneutral	924-M.20 284 918 000
	ELEMENT - Verbindungsstift	721.GAP.Q.A 126 002 280
	ELEMENT - Gehäusedichtung	924-902.GAP.Q.A 377 004 280
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Ersatzdichtung schwarz - Asymmetrisch für IP55 Steckdosen	924-53.W.60 377 007 280
	Ersatzdichtung rot - Asymmetrisch für IP55 Steckdosen	924-53.W.48 377 006 280
	ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Für Steckdosen IP55 - Abschliessbar - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium - IP55	921-53.G.W.A.HZ.09 360 011 280



Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung -
schwarz

924-M.20.60
284 918 050



Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung -
messing vernickelt

924-M.20.02
126 001 280

Zerlegung:



Name / Kategorie

ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Mit
Schrauben und Dichtung - IP55 - aluminium

Feller-Nr / E-NR

921-53.G.W.A.09
360 009 280



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE
- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit
Steckklemmen - SNAPFIX®
Befestigungssystem - BA...

8725.BAM.ST
657 453 790



ELEMENT - GAP-Gehäuseunterteil - Für 1
Apparat - 1 Rohreinführung oben, 1
Rohreinführungen unten

902-GAP.Q.A.09
284 001 280



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckplatte -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
schwarz

920-8725.Q.A.60
388 440 150