

Umido robusto getto d'alluminio

Prese tipo 25



colore:

☒ alluminio

Esecuzione:

☒ GUP

☒ GUPU

☒ GV

☒ GVU

☒ Aluminiumguss AP nass ☒ CGV

☒ Aluminiumguss AP feucht

☒ AGUB

Feller-NR: 8725.GVU.ST.09

E-NR: 666 674 190

EAN: 7613175169743

Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto -
Profondità 25 mm - GVU - alluminio - IP21 - 75 x 75 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 25
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa	No
qualità del materiale:	alluminio
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	metallo
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK02

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti	934-PH.M3,5.X.16 160 214 083
	Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti	934-PH3.M3,5.X.16 160 212 081
	Vite Pan-Head - M 3,5 x 12 mm - Vite di fissaggio per frutto - Per GV - Dotazione: Set à 4 viti	934-PH.M3,5.X.12 160 213 083
	Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 12 mm - Vite di fissaggio per frutto - Per GV - Dotazione: Set à 4 viti	934-PH3.M3,5.X.12 160 212 080