

NEVO

Steckdose Typ 25



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ N.CO.Q

☒ NAP.Q

☒ NAPU.Q

☒ NU.CO.Q

☒ NUP.Q

☒ NUPU.Q

Feller-NR: 8725.NU.CO.Q.ST.60

E-NR: 646 018 050

EAN: 7613175333069

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Einbautiefe
31 mm - NU.CO.Q - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK02

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -	934-921.PH3.N.Q
	Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -	160 213 010
	Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für	934-921.N.Q
	reguläre Deckel - Für NAP und NUP -	160 213 000
	Lieferumfang: 1 Schraube	
	Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer	921-53.NU.Q.60
	Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben	377 025 650
	und Dichtung - schwarz	

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1	2711
	Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm	376 163 000
	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE	8725.Q.ST.60
	- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Frontscheibe	641 006 150
	53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Steckklem...	
	Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer	921-53.NU.Q.60
	Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben	377 025 650
	und Dichtung - schwarz	