

STANDARDdue Steckdose Typ 25



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☐ Q

☒ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 8725.QMI.ST.61




E-NR: 641 000 100

EAN: 7613175274980



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,
440 V AC, 3 L + N + PE - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 50 mm - Mit Steckklemmen - Einbautiefe 41
mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Duroplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte	2911.QMI.A.61
	STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue	334 070 100
	50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss - 90 x 90 mm...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-8725.Q.A.61
	Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckplatte -	388 440 100
	Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-8725.QMI.A.61
	Steckdose Typ 25 - Mit Abdeckplatte -	388 441 100
	Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss	

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE	8725.BSM.ST
	- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit	636 678 000
	Steckklemmen - BSM - farbneutral	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-8725.QMI.A.61
	Steckdose Typ 25 - Mit Abdeckplatte -	388 441 100
	Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss	